## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 160 | IP68 | DC12V CC | 80 | DC5V | Exterior | Epistar | CE, RoHS, ECORAEE | Verde |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Potência (W) | 0.30 |
| Ângulo de Abertura (º) | 160 |
| Proteção IP | IP68 |
| Tensão de Funcionamento | DC12V CC |
| CRI | 80 |
| Alimentação | DC5V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Verde |
| Número de Leds | 50 |

## DETALHES:

Tira com 50 unidades de PixOLED de Ø12mm, cada módulo individual tem um LED EPISTAR cor Verde e um micro integrado. com alimentação DC5V. Ideal para Rotulagem, Decoração, Sinalização, etc. Sua proteção IP68 o faz adecuado para Sua uso em exteriores.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.