

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DETALHES:

Faixa impermeável com LED integrado e SENSOR DE MOVIMENTO PIR, a solução perfeita para iluminar qualquer espaço de forma eficiente e duradoura. Com potência selecionável de 25W a 44W, este filtro de linha possui um Driver OSRAM de alta qualidade e um tamanho de 150cm que o torna ideal para qualquer tipo de instalação. Além disso, seu design impermeável garante total proteção contra poeira e umidade, sendo uma opção perfeita para espaços de trabalho, armazéns ou qualquer ambiente que requeira iluminação de alto desempenho.

GALERIA DE IMAGENS:



ELEMENT
EM FIT 40/220-240/350 DCS L
 Constant Current LED Power Supply

PIN1	PIN2	I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]	U _{rated} [Vdc]	U _a / f _a	I _a [A]	t _a [°C]	PF
OFF	OFF	200	24.0	40-120		0.150		0.6C-0.92C
OFF	ON	250	30.0	40-120	220-240V			0.7C-0.93C
ON	OFF	300	36.0	40-120	50/60Hz	0.220	20 ~ 60	0.8C-0.94C
ON	ON	350	42.0	40-120		0.250		0.9C-0.95

PIN1	PIN2	I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]
OFF	OFF	200	24.0
OFF	ON	250	30.0
ON	OFF	300	36.0
ON	ON	350	42.0

