

## DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



 W	15	 LUMENS	1425	 55	55	 2700K i 6500K	3000	 AC85-265V	AC85-265V	 90	90	 220 V AC 50 Hz	AC220V	 Interior	Interior	 bridgelux	BridgeLux	 TRIDONIC	Tridonic
 LED	COB	 Circular		 com driver externo		 CE, RoHS, ECORAE, TUV		 Branco quente											

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	15
Fluxo luminoso (lm)	1425
Ângulo de Abertura (º)	55
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	90
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
DRIVER Fabricante	Tridonic
CHIP Tipo	COB
Corte - Forma	Circular
Casquilho	com driver externo
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco quente
Forma	Circular
Fator de Potência	0.95
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

## DETALHES:

Spot LED de qualidade Profissional com chip led de alta potência lumínica BRIDGELUX V10B, driver led TRIDONIC e Dissipador de alumínio de desenho patentando que alargà vida útil e garante um fluxo Luminoso estavoa o largo de tempo. com um CRI >90 que assegura uma perfeita reprodução cromática.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

ALAAA1010844 - HOTO SPOT LED Ø55, 15W, CRI>90 Profissional,  
Branco quente


Especialmente indicado para os Housing HOTO Spot.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



bridge<sup>®</sup>lux



**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.