

#### **DATA SHEET**

ALAAA1010892 - HOTO SPOT LED Ø90, 33W, CRI>90 Profissional, Branco quente 2700K

# **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

































## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	33
Fluxo luminoso (lm)	2970
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	2700
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	90
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
DRIVER Fabricante	Tridonic
CHIP Tipo	COB
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco quente 2700K
Forma	Circular
Fator de Potência	95.00
Refletor de alumínio (Y/N)	Υ

#### **DETALHES:**

Spot LED de qualidade Profissional com chip led de alta potência lumínica BRIDGELUX V13B, driver led TRIDONIC e Dissipador de alumínio de desenho patentando que alargà vida útil e garante um fluxo Luminosos estávOa o largo de tempo. com um CRI >90 que assegura uma perfeita reprodução cromática. Especialmente indicado para os Housing HOTO Spot.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

### **DATA SHEET**

ALAAA1010892 - HOTO SPOT LED Ø90, 33W, CRI>90 Profissional, Branco quente 2700K

### **GALERIA DE IMAGENS:**

ALL

LED.





