

#### ALAAA1010863 - PROLUX Housing Round Ø110, Branco

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



















## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Ângulo de Abertura (°)	60
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	70
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
Housing (Y/N)	Υ
Mobilidade	Basculante

#### **DETALHES:**

Luminária que permite alojar o LED Profissional HOTO SPOT LED de Ø55 de 9 ó 15W para a Iluminação geral de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricado alumínio de alta qualidade e acado em cor Branco mate. Permite Sua instalação em teto. também de forma suspensa, em carril e carril suspenso. Ideal para projetos Profissionais. Inclui Refletor basculante.

## **DATA SHEET**



ALAAA1010863 - PROLUX Housing Round Ø110, Branco

### **GALERIA DE IMAGENS:**

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.