

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



 6	 310	 120	 3000	 IP20	 AC170-250V	 80	 AC220V	 Interior	 Epileds
 SMD2835	 105	 Circular	 CE, RoHS, ECORAE	 Branco quente					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	6
Fluxo luminoso (lm)	310
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC170-250V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epileds
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	105
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Forma	Circular
Extraplana (Y/N)	Y
Fator de Potência	0.5

DETALHES:

Luminária led com novo desenho que incorpora o driver led na Carcaça. Anel de cor Branco e amplo difusor, grande ângulo de abertura. Proporciona iluminação geral com uma máxima eficiência.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.