

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



 24	 2160	 120	 3000	 IP20	 85	 AC220V	 Interior	 Epistar
 SMD4014	 205	 Circular	 CE, RoHS, ECORAE	 Branco quente				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	2160
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD4014
Corte - Dimensões (mm)	205
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Forma	Circular
Obsoleto (Y/N)	Y
Extraplana (Y/N)	Y
Fator de Potência	0.9


DETALHES:

Dwonlihgt Led com chip led EPISTAR de alta luminosidade SMD2835, novo desenho de Carcaça mais eficiente e marco extra degado. dispõe de um amplo difusor e Alumínio integrado, grande ângulo de

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

abertura, proporciona iluminação geral com uma máxima eficiência.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.