

### **DATA SHEET**

ALAAA1011097 - Downlight FROSVIK quadrado 20W, Aço Inox, Branco frio

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO:





































## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	20
Fluxo luminoso (lm)	1800
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	205
Corte - Forma	Retangular
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Forma	retangular
Driver Integrado/independente (Y/N)	Υ
Extraplana (Y/N)	Υ
Frequência de Trabalho	50/60Hz

### **DETALHES:**

Placa Led Quadrada Aço encastrar de 20W com uma estética fácil mas moderna. desenhada com LEDs de AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



### **DATA SHEET**

ALAAA1011097 - Downlight FROSVIK quadrado 20W, Aço Inox, Branco frio

alta luminosidade. é de fácil instalação, ideal para substituirá os artefactos tipo dulux circulares. Recomendado para usos comerciales o domésticos. reduz o consumo de energia eléctrica e melhorar Orendimento lumínico tradicional.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1011097 - Downlight FROSVIK quadrado 20W, Aço Inox, Branco frio

#### **GALERIA DE IMAGENS:**





