

DATA SHEET

ALAAA2020005 - 2 Unidades Rótulo LED Modular RGB PixO5, 288cm x 48cm, RGB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:





























CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)	5.500 Nits
Ângulo de Abertura (°)	120
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD RGB
Horas de trabalho	50000
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, TUV
cor	RGB
Tamanho de Pixel	PixO5
Frequência de Trabalho	1920 Hz

DETALHES:

2 Módulos de Rotulo LED electrónico de uso exterior en PixO5 de 2,88m x 0,48m. podes unir mais móduosem horizontal e conseguir o tamanho desejado em Sua comprimento. (Máximo 100 metros). perfeito para anunciar ofertas e productos.

DATA SHEET

ALAAA2020005 - 2 Unidades Rótulo LED Modular RGB PixO5, 288cm x 48cm, RGB

GALERIA DE IMAGENS:





