DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

8 | 700 | 120 | 3000 | IP54 | DC24V | DC24V | Interior | Epistar | SMD2835

>50.000h | Prata | Luminária de Classe III | CE, RoHS, ECORAEE | Branco quente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	8
Fluxo luminoso (lm)	700
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP54
Tensão de Funcionamento	DC24V
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>50.000h
Materiais	Prata
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Barra
Tira Led - Tipo Perfil	Superficie
Largura Caixa (mm)	44532
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Barra led para de reduzidas dimensões e 60cm dargo que abre novas possibilidades à Iluminação linear. controle opcional mediante Controladores de intensidade e efeitos com Comando a distância, sensores de movimento, de proximidade, etc. Ideal para Iluminação LED cocinas, Iluminação LED armários e Iluminação LED gavetas.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.