

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



15



1200



120



4000



IP40



85



DC24V



Interior



Epistar



SMD2835

Luminária de
Classe III

Sensor táctil

CE, RoHS,
ECORAEE

Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	15
Fluxo luminoso (lm)	1200
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP40
CRI	85
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Sensores	Sensor táctil
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Número de Leds	39
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Barra
Tira Led - Tipo Perfil	Superfície
Largura Caixa (mm)	14
Ecrã protetor (Y/N)	Y

DETALHES:

Barra led para realizar facilmente instalações com Iluminação integrada da série LOOP. Ideal para a

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Iluminação de interiores de armários, estanterías, baldas, caravanas, Iluminação para encimeras de cocina, Iluminação LED librerías, escaparates, etc. De muito baixo consumo e uma grande luminosidade.

GALERIA DE IMAGENS:

