

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



14.40



13000



90



4000



IP24



85



DC24V



Interior



Epistar



SMD2835

Luminária de
Classe IIICE, RoHS,
ECORAAE

Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Potência (W) | 14.40 |
| Fluxo luminoso (lm) | 13000 |
| Ângulo de Abertura (°) | 90 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000 |
| Proteção IP | IP24 |
| CRI | 85 |
| Alimentação | DC24V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe III |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAAE |
| cor | Branco neutro |
| Número de Leds | 39 |
| Forma | Barra |
| Tira Led - Tipo Perfil | Perfil com luz |
| Largura Caixa (mm) | 14 |
| Ecrã protetor (Y/N) | Y |

DETALHES:

Barra led para realizar facilmente instalações com Iluminação Linear até 20 metros de comprimento de forma sencilla. Especialmente indicado para Iluminação geral, realce, Decoração de todo tipo de espaços. De muito baixo consumo e uma grande luminosidade.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

