

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência (W)                  | 10                    |
| Fluxo luminoso (lm)           | 980                   |
| Ângulo de Abertura (°)        | 120                   |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4200                  |
| Proteção IK                   | IK09                  |
| Proteção IP                   | IP67                  |
| Tensão de Funcionamento       | DC24V                 |
| Alimentação                   | DC24V                 |
| Interior-Exterior             | Exterior              |
| CHIP Fabricante               | Epistar               |
| CHIP Tipo                     | SMD2835               |
| Materiais                     | Alumínio              |
| Isolamento Elétrico           | Luminária de Classe I |
| Temperatura de Trabalho       | -25°C +55°C           |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAE      |
| cor                           | Branco neutro         |
| Ecrã protetor (Y/N)           | Y                     |
| Trânsito Não Rodado (Y/N)     | Y                     |
| Ancoragem (Y/N)               | Y                     |

**DETALHES:**

Projektor Linear MONOCromada para a Iluminação criativa e projeção de luz, para Encastrar em solo. perfeitos para Iluminação decorativa de exterior em centros comerciais, em volta urbana, Jardins, patios.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



---

ALAAA1021132 - Baliza Led para Encastrar UNDERLINE DIFFUSION,  
10W, IP67, IK09, 1m, Branco neutro

---

Para Sinalização e balizamiento de cortesía o Emergência, rótuosLuminosos, Decoração de objetos e muebles de exterior.

GALERIA DE IMAGENS:

