

DATA SHEET

ALAAA1021136 - Baliza Led para Encastrar UNDERLINE FRAME, 10W, IP67, IK09, 1m, Branco neutro

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:





































Potência (W)	10
Fluxo luminoso (lm)	940
Ângulo de Abertura (°)	90
Temperatura de Cor (K) kelvin	4200
Proteção IK	IK09
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	DC24V
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-25°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Ecrã protetor (Y/N)	Υ
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Υ

DETALHES:

Projetor Linear MONOCromada para a Iluminação criativa e projeção de luz, para Encastrar em solo. perfeitos para Iluminação decorativa de exterior em centros comerciales, em volta urbaNão, Jardins, patios. Para Sinalização e balizamiento de cortesía o Emergência, rótuosLuminosos, Decoração de objetos e

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1021136 - Baliza Led para Encastrar UNDERLINE FRAME, 10W, IP67, IK09, 1m, Branco neutro

muebles de exterior.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1021136 - Baliza Led para Encastrar UNDERLINE FRAME, 10W, IP67, IK09, 1m, Branco neutro

GALERIA DE IMAGENS:



