

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:


18	650	30	4200	IK09	IP67	DC24V	230 V AC 50 Hz	Exterior	Epistar
SMD2835	Alumínio	Luminária de Classe I	Retangular	-25°C +55°C	CE, RoHS, ECORAE	Branco neutro			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	18
Fluxo luminoso (lm)	650
Ângulo de Abertura (°)	30
Temperatura de Cor (K) kelvin	4200
Proteção IK	IK09
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	DC24V
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Retangular
Temperatura de Trabalho	-25°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária LED de exterior encastrar em solo com saídas de luz laterais para a Iluminação criativa e projeção de luz, para Encastrar em solo. perfeitos para Iluminação decorativa de exterior em centros comerciais, em

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1021138 - Baliza Led para Encastrar UNDERLINE SIDE, 18W, IP67,
IK09, 1m, Branco neutro

volta urbana, Jardins, patios. Para Sinalização e balizamiento de cortesía o Emergência, rótulos luminosos, Decoração de objetos e muebles de exterior.

GALERIA DE IMAGENS:

