

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Potência (W)                  | 150                    |
| Fluxo luminoso (lm)           | 15000                  |
| Ângulo de Abertura (°)        | 160                    |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000                   |
| Proteção IP                   | IP20                   |
| Tensão de Funcionamento       | AC100~265V 50/60Hz     |
| CRI                           | 80                     |
| Alimentação                   | AC220V                 |
| Interior-Exterior             | Interior               |
| CHIP Fabricante               | Philips                |
| CHIP Tipo                     | SMD2835                |
| Isolamento Elétrico           | Luminária de Classe I  |
| Temperatura de Trabalho       | -25°C +45°C            |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAAE, TUV |
| cor                           | Branco neutro          |
| Número de Leds                | 500                    |
| Fator de Potência             | 0.95                   |
| Refletor de alumínio (Y/N)    | Y                      |
| Ancoragem (Y/N)               | Y                      |

**DETALHES:**

Campânula Linear LED de máxima qualidade com chip led Philips Lumileds e Driver Philips Xitanium. desenhado para talleres, fábricas, armazéns, grandes superfícies, super mercados. instalação em superfície

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



o suspenso. garantia 5 años.

GALERIA DE IMAGENS:



IP20



IP20

