


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4600
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC100~240V 50/60Hz
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	LUMILEDS
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco neutro
Número de Leds	208
Regulável (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	0/1-10V
Fator de Potência	0.95
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1160609 - Campânula Linear Industrial, IP65, 120cm, 40W,
120lm/w, 0-10V Regulável, Branco neutro, regulável

DETALHES:

Campânula Linear Industrial LED de alta qualidade e alta luminosidade de 120lm/W. Añadiendo um importante Poupança respeito às Luminárias convencionais. Alta proteção IP65. desenhado para talleres, fábricas, armazéns, grandes superficies, super mercados.

GALERIA DE IMAGENS:

