

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Potência (W) | 40 |
| Fluxo luminoso (lm) | 4800 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP65 |
| Tensão de Funcionamento | AC100~240V 50/60Hz |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | LUMILEDS |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Temperatura de Trabalho | -40°C +45°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE, TUV |
| cor | Branco frio |
| Número de Leds | 208 |
| Regulável (Y/N) | Y |
| Tipo de Regulação | 0/1-10V |
| Fator de Potência | 0.95 |
| Refletor de alumínio (Y/N) | Y |
| Ancoragem (Y/N) | Y |

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1160610 - Campânula Linear Industrial, IP65, 120cm, 40W,
120lm/w, 0-10V Regulável, Branco frio, regulável

DETALHES:

Campânula Linear Industrial LED de alta qualidade e alta luminosidade de 120lm/W. Añadiendo um importante Poupança respeito às Luminárias convencionais. Alta proteção IP65. desenhado para talleres, fábricas, armazéns, grandes superficies, super mercados.

GALERIA DE IMAGENS:

