

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



 24	 2200	 120	 4000	 IP20	 AC110-240V	 80	 AC220V	 Interior	 Epistar
 SMD2835	 1192	Luminária de Classe II	Retangular	 CE, RoHS, ECORAE, TUV	Branco neutro				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	2200
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC110-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	1192
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Forma	retangular
Tira Led - Tipo Perfil	Perfil com luz

DETALHES:

Luminária encastrar Linear que Oferece uma iluminação geral através de difusor de policarbonato opal que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.