

#### **DATA SHEET**

## ALAAA1014209 - Foco Encastrar 33W LED PROLUX RECESSED Tridonic, Branco frio

### **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**























Tridonic









## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	33
Fluxo luminoso (lm)	3300
Ângulo de Abertura (°)	55
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC200-240V
CRI	90
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
DRIVER Fabricante	Tridonic
CHIP Tipo	COB
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Refletor de alumínio (Y/N)	Υ
Mobilidade	Orientável

#### **DETALHES:**

Projetor led para instalação empotrada em teto, de qualidade Profissional com chip led CREE e driver Tridonic. com corpo alumínio e acado em cor Branco mate, Inclui Conector a carril. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, para uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, museus, Decoração, etc.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

#### **DATA SHEET**

# ALAAA1014209 - Foco Encastrar 33W LED PROLUX RECESSED Tridonic, ${\it Branco\ frio}$

#### **GALERIA DE IMAGENS:**







