

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	12
Fluxo luminoso (lm)	1050
Ângulo de Abertura (°)	50
Temperatura de Cor (K) kelvin	2700
Proteção IP	IP22
Tensão de Funcionamento	AC200-240V
CRI	90
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Philips
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Orientável

**MODELOS:**

ALAAA1014298 Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1100, 4000, Branco neutro
--	---------------------------

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

ALAAA1014320	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1050, 2700, Branco quente 2700K
	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1050, 4000, Branco neutro
	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1050, 2700, Branco neutro
	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1100, 2700, Branco neutro
	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1050, 4000, Branco quente 2700K
	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1100, 2700, Branco quente 2700K
	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED Branco 12W, CRI>90, Branco neutro	1100, 4000, Branco quente 2700K

**DETALHES:**

Foco led para carril, de reduzidas dimensões com Conector Monofásico, orientável em todas direções e fabricado de alta qualidade alumínio. com chip led PHILIPS CRI>90. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica.

GALERIA DE IMAGENS:

