

## DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



 50	 3750	 40	 2700	 100-240VAC	 85	 AC220V	 Interior	 BridgeLux	 COB
 Alumínio	 Luminária de Classe I	 CE, RoHS, ECORAE	 Branco quente 2700K						

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	3750
Ângulo de Abertura (º)	40
Temperatura de Cor (K) kelvin	2700
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente 2700K
Liquidação (Y/N)	Y
Obsoleto (Y/N)	Y
Foco Carril - Tipo	Bifásico
Mobilidade	Orientável

## DETALHES:

Projector para carril led, Inclui Conector bifásico, orientável em todas direçõe e fabricación de alta qualidade alumínio e acado em cor Branco mate, Inclui Conector carril. Indicado para todo tipo de lluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.