


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	2850
Ângulo de Abertura (°)	45
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco neutro
Obsoleto (Y/N)	Y
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Orientável

DETALHES:

Projeto Linear para carril led com Conector Monofásico, orientável em todas direções e fabricação de alta qualidade alumínio e acado em cor Branco, Inclui Conector carril e driver certificado TUV. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

