

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  30 |  3450 |  24 |  3000 |  IP20 |  85 |  AC220V |  Interior |  COB |
|  -20°C +55°C |  CE, RoHS |  Branco quente | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Potência (W) | 30 |
| Fluxo luminoso (lm) | 3450 |
| Ângulo de Abertura (º) | 24 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000 |
| Proteção IP | IP20 |
| Tensão de Funcionamento | 85V-265V |
| CRI | 85 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Tipo | COB |
| Temperatura de Trabalho | -20°C +55°C |
| Certificados | CE, RoHS |
| cor | Branco quente |
| Número de Leds | 1 |
| Foco Carril - Tipo | Monofásico |
| Fator de Potência | 0.91 |
| Frequência de Trabalho | 50/60Hz |

DETALHES:

Foco de Carril de LED de 30w de potência cor negra. com Sua sistema orientável permite dirigir a luz em qualquer dirección haciendo posible cambiar a Iluminación según As necesidades. Por ello este foco é perfeito para realzar elementos concretos. Lente de alta transparencia com Ângulo primario de 24º e secundario mas amplio de 60º.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.