

## DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



30	3000	24	3000	IP20	80	AC220V	Interior	BridgeLux
COB	100000	-20°C +55°C	CE, RoHS, ECORAE	Branco quente	TRIAC			

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	3000
Ângulo de Abertura (º)	24
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	170V-270V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	COB
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Tipo de Regulação	TRIAC
Foco Carril - Tipo	Trifásico
Fator de Potência	0.93
Frequência de Trabalho	50/60Hz

## DETALHES:

Foco LED Regulável ZOLTAR para carril trifásico de 30W de potência com ângulo primario mais intenso de 24º e secundario de 60º permitirá adaptar os teus necessidades lumínicas a cada projeto. Giro de 350º e alto

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

ALAAA1014256 - Foco LED Carril Trifásico ZOLTAR, 30W, Branco,  
regulável, Branco quente

fator de potência.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:



**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.