

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



24	1920	60	3000	IP65	AC85-265V	AC220V	Exterior	Epistar	High Power
Alumínio	Luminária de Classe I	-40°C +55°C	CE, RoHS, ECORAEE	Branco neutro					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	1920
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	High Power
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Número de Leds	24
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante
Ancoragem (Y/N)	Y

MODELOS:

ALAAA1020217	Projektor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	2100, 4000, Branco neutro
--------------	--	---------------------------

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

ALAAA1020224	Projetor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	1920, 3000, Branco quente
	Projetor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	1920, 4000, Branco neutro
	Projetor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	1920, 3000, Branco neutro
	Projetor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	2100, 3000, Branco neutro
	Projetor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	1920, 4000, Branco quente
	Projetor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	2100, 3000, Branco quente
	Projetor LED linear, 24W, 220V, 1m, Branco neutro	2100, 4000, Branco quente

DETALHES:

Projetor Linear MONOCromada para a Iluminação criativa e projeção de luz em paredes e fachadas. Ideal para o realce de objetos, arte, cenários, construções históricas, museus. Estes Maiôs lineares multi LED produzem uma distribuição de luz precisa e uniforme.



GALERIA DE IMAGENS: