

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Potência (W)                  | 40                |
| Fluxo luminoso (lm)           | 700               |
| Corte Seção (mm)              | 50                |
| Ângulo de Abertura (°)        | 120               |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000              |
| Proteção IP                   | IP65              |
| CRI                           | 80                |
| Alimentação                   | DC12V             |
| Interior-Exterior             | Exterior          |
| CHIP Fabricante               | Sharp             |
| Tira Led - Leds por metro     | 60 Led/m          |
| CHIP Tipo                     | SMD2835           |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor                           | Branco frio       |
| Largura da PCB (mm)           | 6                 |
| Para Contornar (Y/N)          | Y                 |
| Tira Led - Adesivo            | 3M                |

**DETALHES:**

rolo de tira LED Monocor de 5 metros (60 Leds/metro) especialmente indicado para a adaptar-se a qualquer comtorNão, permite fazer curvas e ânguos90 grados Graças à Sua PCB de só 6mm dancho em forma de Zig-Zag. Chip SMD2835 de baixo consumo. Material flexível adaptable a qualquer superficie. no dorso conta com um potente Adesivo 3M troquelado com a mesma forma que a tira led para colocar a tira em qualquer superficie.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

