DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

50 | 120 | 6000 | IP65 | 80 | Exterior | Epistar | SMD2835 | Luminária de Classe I | Sensor crepuscular (DLR) | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio | TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Comando incluído (Y/N)	Y

DETALHES:

Kit que Inclui Projetor Solar LED com Bateria de Lítio integrada de alta potência, Painel Solar, Comando a distacia e Ferragens para Sua instalação. Incorpora sensores de luminosidade. Ideal para iluminar de manera automatizada e sem necessidade de corrente eléctrica qualquer zona de exterior.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.