

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:


W 20	LUMENS 2000	120	4000	IP IP65	CRI 80	230 V AC 50 Hz AC220V	Exterior	Epistar	LED COB
ALUM Alumínio injetado	Luminária de Classe I	-40°C +55°C	CE, RoHS, ECORAEE	Branco neutro					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	20
Fluxo luminoso (lm)	2000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio injetado
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Projetor led de alta luminosidade com Bateria de Lítio Recarregável e Suporte, Iluminação eficaz em qualquer situação.



GALERIA DE IMAGENS: