


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4000
Ângulo de Abertura (°)	150
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC100~265V 50/60Hz
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
DRIVER Fabricante	OSRAM
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	3000-4000-6000K
Fator de Potência	0.9
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

DETALHES:

O Linear LED CCT (3000K-4000K-6000K) integra um driver OSRAM. com suas 120cm de comprimento e Sua driver OSRAM podés elegir uma potência de entre 25W e 40W. a Cobertura de Linear é semi transparente fabricada em Policarbonato e ABS.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1160662 - Linear Led Estanque, 120cm, Osram driver 40W, CCT
Ajustável, 3000-4000-6000K

GALERIA DE IMAGENS: