


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	15
Fluxo luminoso (lm)	1430
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	150
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Forma	Circular
Extraplana (Y/N)	Y

DETALHES:

com um novo sistema que permite ajustar-se perfeitamente ao diâmetro da gureira Graças a um fácil sistema de deslizamento dos muelles de Fixação desde Ø50mm até Ø150mm. com chip led EPISTAR de alta luminosidade. Downlight Led 15w extraplana Não construído com corpo de alumínio e amplo difusor. grande ângulo de abertura, proporciona iluminação geral com uma máxima eficiência.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

