

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	2280
Corte Seção (mm)	55-135
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Forma	Circular
Extraplana (Y/N)	Y
Fator de Potência	0.75

DETALHES:

Downlight LED com novo desenho sem marco que Oferece Máxima luminosidade e aporta um desenho limpo e elegante em qualquer ambiente. dispõe de um amplo difusor de alumínio integrado e grande ângulo de abertura. com um novo sistema que permite ajustarse perfectamente ao diâmetro dagujero Graças a um

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



fácil sistema de deslizamiento dos muelles de Fixação desde Ø55mm até Ø135mm. Proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência.

GALERIA DE IMAGENS:

