


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	18
Fluxo luminoso (lm)	1800
Corte Seção (mm)	55-90
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Forma	retangular
Extraplana (Y/N)	Y
Fator de Potência	0.75

**DETALHES:**

Downlight LED com novo desenho sem marco que Oferece Máxima luminosidade e aporta um desenho limpo e elegante em qualquer ambiente. dispõe de um amplo difusor de alumínio integrado e grande ângulo de abertura. com um novo sistema que permite ajustarse perfectamente ao diâmetro dagujero Graças a um

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



fácil sistema de deslizamiento dos muelles de Fixação desde Ø55mm até Ø90mm. Proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência.

GALERIA DE IMAGENS:

