


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	3
Fluxo luminoso (lm)	200
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
Horas de trabalho	>3h
Corte - Dimensões (mm)	85
Materiais	Branco mate
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	1
Forma	retangular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Bateria	Ni-mH 3.6V / 1.6Ah

DETALHES:

Luminária LED de Emergência de alta qualidade com desenho minimalista. Para Encastrar em teto, de pequeno tamanho redondo o quadrado (incuee marco). mais de 180 minutos dautoNãomia com Sua Bateria

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Recarregável de Ni-mH. Luz para Sinalização de saídas, portas, ascensores, zonas de Passagem e comuns.



GALERIA DE IMAGENS: