


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	8.40
Fluxo luminoso (lm)	640
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Branco mate
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	6
Forma	retangular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Autonomia	180m
Bateria	Ni-Cad 6V / 4.5Ah

DETALHES:

Luminária LED de Emergência de alta qualidade e Capacidadadaptada para espaços amplos. mais de 180

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



minutos da auto-recarga com a sua bateria recarregável de Ni-Cd 6V, 4.5Ah. Luz para sinalização de saídas, portas, elevadores, zonas de passagem comuns.



GALERIA DE IMAGENS: