DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

40 | 3250 | 120 | RGB+4000 | IP40 | 100-240VAC | 85 | AC220V | Interior | Epistar

SMD2835 | CE, RoHS, ECORAEE | RGB + Branco neutro | TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	3250
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	RGB+4000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	RGB + Branco neutro
Regulável (Y/N)	Y
Comprimento de Onda (nm)	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470
Forma	Circular
Tipo de Regulação	TRIAC
Fator de Potência	0.9

DETALHES:

Luminária led de superficie de grande tamanho com corpo de alumínio lacado em cor Branco e amplo difusor, grande ângulo de abertura, proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência e Comando a distância táctil para a seleção de cor RGB o Branco 4000K, intensidade, efeitos, acender/apagar...

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.