## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

7 | 220-240VAC, 50/60Hz | Interior | Epistar | >3h | Alumínio Anel dizado | Retangular | CE, RoHS, ECORAEE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Ângulo de Abertura (º) | 7 |
| Tensão de Funcionamento | 220-240VAC, 50/60Hz |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| Horas de trabalho | >3h |
| Materiais | Alumínio Anel dizado |
| Corte - Forma | Retangular |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| Número de Leds | 10 DIP |
| Forma | retangular |
| Bateria Recarregável (Y/N) | Y |
| Bateria | 3.6V 0.8Ah Ni-Cad |

## DETALHES:

Metacrilato para a Emergência Sinal Led para ser fresado o poner vinilo com Sinalética.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.