

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



3000



120



4000



IP65



80



Exterior



Osram



SMD3030

Luminária de
Classe ISensor
crepuscular
(DLR)CE, RoHS,
ECORAE

Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)	3000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD3030
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Autonomia	8h full power
Bateria	Lítio

DETALHES:

Candeeiro LED Solar Profissional fabricada alumínio de alta qualidade com um sistema de iluminação autônomo mediante energia Solar. Sua Bateria e Painel fotovoltaico Profissional asseguram um funcionamento óptimo incluso em días nublados. Ideal para Sua instalação onde rede de energia elétrica não pode chegar.

GALERIA DE IMAGENS:

